

## ADPROOF RH

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**ADPROOF RH** es un producto líquido de color azul listo para ser utilizado como reticulador, de excelente adherencia especialmente para morteros, hormigones, yesos y albañilerías.

**ADPROOF RH** es un producto que se utiliza como reticulador tornándose en un excelente vinculador para la solución de aislación térmica denominada FULL TERMIC RH.

### MODO DE APLICACIÓN

Previo a la aplicación de **ADPROOF RH** las superficies deben estar secas y libres de grasas, aceites y de material suelto.

Los sustratos a tratar con **ADPROOF RH** como reticulante deben imprimarse con **ADPROOF RH** sin diluir; luego dejar secar al tacto.

Se recomienda **ADPROOF RH** aplicar con bomba de espalda, rodillo o brocha, procurando aplicar por completo la superficie a tratar.

### PRECAUCIONES

Almacenar el producto en envase debidamente cerrado y etiquetado, lejos de alimentos, medicinas, bebidas y personas irresponsables.

Utilice equipos de protección personal (guantes, botas, anteojos). El producto no se debe ingerir y en caso de contacto con los ojos, o piel, lavar con abundante agua y consultar a un especialista.

### ALMACENAMIENTO

**ADPROOF RH** se puede conservar hasta 6 meses a temperatura entre 5° y 20° Celsius y a una humedad relativa del 75%. DESPUÉS DE USAR, CUBRA CON TAPA PROVISTA **ADPROOF RH** se suministra en tinetas de 20 Lt. Listo para su uso.

### RENDIMIENTO

El rendimiento de **ADPROOF RH**, es de 60 a 70 m2 por tineta aproximadamente en una mano dependiendo del sustrato.