

IMPERBASE MCA

Impermeabilizante

DESCRIPCIÓN TÉCNICA

IMPERBASE MCA es un producto bi componente, que comprende una parte líquida y otra parte compuesta por un mortero especial, el cual debe ser mezclado para conseguir un mortero homogéneo de color gris para ser utilizado como una membrana cementicia impermeable, de excelente adherencia y diseñado especialmente como revestimiento hidrófugo flexible en hormigones y albañilerías.

IMPERBASE MCA es un producto que puede ser utilizado como membrana impermeable de aplicación para cualquier superficie expuesta a la humedad, tanto interiores como exteriores; tornándose en un revestimiento de bajo espesor (1 a 2mm) flexible e impermeable. Membrana acrílica cementicia de alta concentración, impermeabilizante al agua, emulsificante, formulada sin plastificantes y exenta de solventes.

IMPERBASE MCA es un producto que puede ser utilizado como punteo adherente evitando el tradicional punteado; tornándose en un excelente vinculador de fijación para morteros, estucos y yesos. Logrando un excelente revestimiento adherente, como corte capilar en cimientos, sobrecimientos, en muros de hormigón, de ladrillo, vigas y pilares sin puntear antes o después de estucar, obteniendo una alta adherencia, elasticidad e impermeabilidad.

MODO DE APLICACION

Previo a la aplicación de **IMPERBASE MCA**, las superficies deben estar secas y libres de grasas, aceites y de material suelto.

Para aplicar **IMPERBASE MCA** se debe mezclar la parte líquida junto con el mortero. La mezcla se recomienda revolver con batidor eléctrico (sin agregar agua), revolviendo hasta lograr una mezcla homogénea que pueda ser aplicada con brocha, llana o rodillo. Esta aplicación se debe hacer en dos manos dejando secar al tacto entre ellas.

RENDIMIENTO

El rendimiento de **IMPERBASE MCA** dependerá de su forma de aplicación y del sustrato en el cual se aplicará. Puede ser aplicado con brocha o llana, con un rendimiento de hasta 3 m² x Lt. por mano dependiendo de su aplicación. El rendimiento varía también según la absorción por capilaridad de los sustratos.

FORMATO DE VENTA

Kit con 10 litros de líquido y 20 kilos de mortero especial IMPERFULL.

LOS ENVASES SON RETORNABLES