

IMPERPASTA

Impermeabilizante elástico
de superficies

DESCRIPCION TECNICA

IMPERPASTA es un producto pastoso de color blanco que viene listo para usar, que puede ser utilizado como película impermeable que una vez seco, forma una membrana elástica resistente al agua, a la capilaridad y a la humedad. Puede ser pintado una vez que la película esté seca, como también ser usado con agregados finos (del tipo arena de cuarzo, etc.) para dar una terminación decorativa.

IMPERPASTA está formulado para lograr una efectiva impermeabilización de:

- Cubiertas
- Terrazas
- Jardineras
- Baños
- Fundaciones
- Entre otras aplicaciones

IMPERPASTA es un polímero acrílico de base pastosa que que no contiene solventes y por tanto no es inflamable, por lo que su manipulación no constituye riesgos.

IMPERPASTA tiene una extraordinaria adherencia con los materiales de construcción (cimenticios, acero, madera, cerámicos, etc.), lo que facilita su aplicación.

IMPERPASTA soporta presiones tanto positivas como negativas según el procedimiento de su aplicación.

IMPERPASTA puede permanecer continuamente sumergido sin contaminar el agua.

MODO DE APLICACION

Previo a la aplicación de **IMPERPASTA**, las superficies deben estar secas y libres de grasas, aceites y de material suelto.

Los sustratos a tratar con **IMPERPASTA** deben imprimarse con IMPERPASTA diluido en relación 1:1 en agua; luego de aplicada la imprimación dejar secar al tacto antes de la siguiente mano.

Posterior a la imprimación y una vez seca al tacto, debe aplicarse **IMPERPASTA** con brocha, llana o rodillo, en un espesor de 0,5-1 mm, lo que se logra con 1 o 2 manos llenas. Esta aplicación se debe hacer dejando secar al tacto entre manos.

IMPERPASTA no debe aplicarse a temperaturas bajo los 5°C. Las superficies impermeabilizadas que quedarán a la intemperie o bajo la acción directa del sol, deberán protegerse con una capa de arena espolvoreada sobre la aplicación de **IMPERPASTA** en fresco de modo de lograr adherencia de la arena a la aplicación. Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad. Proteger el producto del sol. El producto no se debe ingerir y en caso de contacto con los ojos o piel, lavar con abundante agua y consultar a un especialista.

ANTECEDENTES TECNICOS

Aspecto: Líquido blanco pastoso.
Densidad: 1,3 Kg/lt
Condiciones de bodegaje: conservar hasta 6 meses a temperatura de 20°Celsius y a una humedad relativa del 75%.
Rendimiento: 1,6 Kg/m² (2 manos)

IMPERPASTA se suministra en tambores de 150 kgs. listo para su uso.

LOS ENVASES SON RETORNABLES