

## IMPERPASTA

Impermeabilizante  
elástico de superficies

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA

**IMPER-PASTA** es un producto pastoso de color blanco que viene listo para usar, que puede ser utilizado como película impermeable que una vez seco, forma una membrana elástica resistente al agua, a la capilaridad y a la humedad. Puede ser pintado una vez que la película esté seca, como también ser usado con agregados finos (tipo arena de cuarzo, etc) para dar una terminación decorativa.

**IMPER-PASTA** está formulado para lograr una efectiva impermeabilización de:

- Cubiertas
- Terrazas
- Jardineras
- Baños
- Fundaciones
- entre otras aplicaciones.

**IMPER-PASTA** es un polímero acrílico base pastosa que no contiene solventes y por tanto no es inflamable por lo que su manipulación no constituye riesgos,

**IMPER-PASTA** tiene una extraordinaria adherencia con los materiales de construcción (cementicios, acero, madera, cerámicos, etc.), lo que facilita su aplicación y comportamiento y duración.

**IMPER-PASTA** soporta presiones de agua positivas y según el procedimiento de aplicación, puede soportar presión negativas.

**IMPER-PASTA** puede permanecer continuamente sumergido sin contaminar el Agua.

### MODO DE APLICACION

Previo a la aplicación de **IMPER-PASTA**, las superficies deben estar secas y libres de grasas, aceites y de material suelto.

Los sustratos a tratar con **IMPER-PASTA**, deben imprimarse con **IMPER-PASTA** diluido en relación 1:1 en agua; luego de aplicada la imprimación dejar secar al tacto antes de la siguiente mano.

Posterior a la imprimación y una vez seca al tacto, debe aplicarse **IMPER-PASTA**, con brocha, llana o rodillo, en un espesor de 0.5-1 mm, lo que se logra con 1 o 2 manos llenas. Esta aplicación se debe hacer dejando secar al tacto entre manos

**IMPER-PASTA**, no debe aplicarse a temperaturas bajo los 5° C.

Las superficies impermeabilizadas que quedarán a la intemperie o bajo la acción directa del sol, deberán protegerse con una capa de arena espolvoreada sobre la aplicación de **IMPER-PASTA**, en fresco de modo de lograr adherencia de la arena a la aplicación.

Se recomienda el uso de guantes y lentes de seguridad.

Proteger el producto del sol.

El producto no se debe ingerir y en caso de contacto con los ojos, o piel, lavar con abundante agua y consultar a un especialista.

### ANTECEDENTES TECNICOS

Aspecto: Líquido blanco pastoso.

Densidad, 1,3 Kg/lt

Condiciones de bodegaje: conservar hasta 6 meses a temperatura de 20° Celsius y a una humedad relativa del 75%.

1.6 Kg/m<sup>2</sup> (imprimación 2 manos)

**IMPER-PASTA**, Se suministra en tambores de 200 kgs. Listo para su uso.

LOS ENVASES SON RETORNABLES